



Zarif ve Sağlam...

WBULLWARK®

PROFESYONEL CCTV MONİTÖRLER



GLASS TFT LCD



TFT LCD



CRT

LCD Monitörler**BLW-2219LCD**
BLW-2217LCD
BLW-2215LCD**Özellikler****BLW-3319LCD****Özellikler**

- **19" Çok Girişli Sesli LCD Güvenlik Monitörü**
- NTSC/PAL Standartları İle Uyumlu
- Speaker (2W+2W)
- Düşük Tepki Süresi : 16ms
- Yüksek Kontrast Oranı : 500:1
- Yüksek Parlaklık : 225 cd/m²
- Çoklu Dil Desteği
- PC Modunda Seçilebilir Renk Sıcaklığı
- Ayarlanabilir Uyku Modu
- 2D comb filtresi ve 2D de-interlace

**BLW-2217LCD****Özellikler**

- **17" Çok Girişli Sesli LCD Güvenlik Monitörü**
- NTSC/PAL Standartları İle Uyumlu
- Speaker (1W+1W)
- Düşük Tepki Süresi : 16ms
- Yüksek Kontrast Oranı : 500:1
- Yüksek Parlaklık : 290 cd/m²
- Çoklu Dil Desteği
- PC Modunda Seçilebilir Renk Sıcaklığı
- Ayarlanabilir Uyku Modu
- 2D comb filtresi ve 2D de-interlace

**BLW-2215LCD****Özellikler**

- **15" Çok Girişli Sesli LCD Güvenlik Monitörü**
- NTSC/PAL Standartları İle Uyumlu
- Speaker (1W+1W)
- Düşük Tepki Süresi : 16ms
- Yüksek Kontrast Oranı : 500:1
- Yüksek Parlaklık : 225 cd/m²
- Çoklu Dil Desteği
- PC Modunda Seçilebilir Renk Sıcaklığı
- Ayarlanabilir Uyku Modu
- 2D comb filtresi ve 2D de-interlace



Pure Flat Renkli Monitörler

BLW-1515PF
BLW-2121PF

Özellikler

- Tam Düz Ekran(Pure Flat) Sesli CRT Güvenlik Monitörü
- 500 TVL'den yüksek çözünürlük
- Ön panelden kontrol edilebilen 7 farklı dilde OSD menü
- Metal Kabin
- Video Çıkışı ve Y/C Giriş / Çıkış Otomatik Sonlandırma
- 1W/8 ohm speaker
- Renkli Quad ve Multiplexer ile kullanım için ideal tasarım
- A/B/Y/C Kanalları (Otomatik/Değiştirilebilir)
- 96~256V AC Güç Girişi
- Yüksek/Düşük Tarama Seçimi
- 2D Comb Filter
- Otomatik ve Değiştirilebilir A/B/Y/C Kanalları
- Otomatik Kanal Değiştirme Özelliği
- Çalışma ortamı ısısı -10 ile 55°C arası



BLW-1515PF



BLW-2121PF



| Model | BLW-1515PF | BLW-2121PF |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| Sistem | NTSC / PAL | |
| Ekran Boyutu | 15" Flat Screen | 21" Flat Screen |
| Güç Tüketimi | 75W | 90W |
| Ağırlık | 14.5 kg | 27.8 kg |
| Ebatlar (Ağırlık x En x Boy)mm | 362 x 400 x 350 mm | 490 x 500 x 453 mm |

CRT Renkli Monitörler

BLW-1414CRT
BLW-1717CRT

Özellikler

- Sesli CRT Güvenlik Monitörü
- Dijital ön panel kontrolleri
- Yüksek dirençli metal kabin
- Video loop ve Y/C girişi
- 1W/8 ohm speaker
- A/B değiştirilebilir iki kanal
- Renkli Quad ve Multiplexer ile kullanım için ideal tasarım
- 96-256V AC Besleme Girişi
- Çalışma ortamı ısısı -10 ile 55°C arası



BLW-1414CRT



BLW-1717CRT

| Model | BLW-1414CRT | BLW-1717CRT |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| Sistem | NTSC / PAL | |
| Ekran Boyutu | 14" CRT | 17" CRT |
| Çözünürlük | 500 TVL | 700 TVL |
| Güç Tüketimi | 57W | 68W |
| Ağırlık | 14 kg | 20 kg |
| Ebatlar (Ağırlık x En x Boy)mm | 362 x 375 x 329 mm | 420 x 476 x 422 mm |

Zarif ve Sağlam...



BLW-3319LCD

Özellikler ||

- 19" Sesli LCD Güvenlik Monitörü
- VGA(640x480), SVGA(800x600), XGA(1024x768) Çözünürlük
- NTSC/PAL Standartları İle Uyumlu
- Speaker (2W+2W)
- Çoklu Dil Desteği
- Düşük Tepki Süresi: 8 ms
- Parlaklık: 270 cd/m2
- Kontrast 500:1
- Tarama Modu (yüksek/düşük/4:3/geniş ekran/tam ekran)
- 3D Comb Filter / 3D De-interface
- PIP (Picture in Picture) Fonksiyonu
- Düz ve Isı Korumalı Cam Dizayn
- Tuş Kilidi Fonksiyonu
- Uzaktan Kumanda



BLW-3326LCD

Özellikler ||

- 26" Sesli LCD Güvenlik Monitörü
- 7 farklı kart tipini kullanabileceğiniz dahili kart okuyucu (7in1) (Opsiyonel)
- VGA(640x480), SVGA(800x600), XGA(1024x768), WXGA(1366x768)
- NTSC/PAL Standartları İle Uyumlu
- Speaker (5W+5W)
- Çoklu Dil Desteği
- Düşük Tepki Süresi: 8 ms
- Parlaklık: 500 cd/m2
- Kontrast 800:1
- Tarama Modu (yüksek/düşük/4:3/geniş ekran/tam ekran)
- 3D Comb Filter / 3D De-interface
- Gelişmiş OSD Kontrol
- VESA Montaj Standartı Desteği
- PIP (Resim içinde Resim) Fonksiyonu
- POP (Resim üstünde Resim) Fonksiyonu
- Multimedya uygulamaları için 2 adet genişleme arayüzü
- Reklam veya bilgilendirme amaçlı tekli veya bölünmüş ekran desteği
- Uzaktan Kumanda



BLW-3332LCD / BLW-3337LCD

Özellikler ||

- 32" Sesli LCD Güvenlik Monitörü (BLW-3332LCD)
- 37" Sesli LCD Güvenlik Monitörü (BLW-3337LCD)
- 7 farklı kart tipini kullanabileceğiniz dahili kart okuyucu (7in1) (Opsiyonel)
- VGA(640x480), SVGA(800x600), XGA(1024x768), WXGA(1366x768)
- NTSC/PAL Standartları İle Uyumlu
- Speaker (5W + 5W)
- Çoklu Dil Desteği
- Düşük Tepki Süresi: 8 ms
- Parlaklık: 500 cd/m2
- Kontrast 1000:1 (BLW-3332LCD)
- Kontrast 1200:1 (BLW-3337LCD)
- Tarama Modu (yüksek/düşük/4:3/geniş ekran/tam ekran)
- 3D Comb Filter / 3D De-interface
- Gelişmiş OSD Kontrol
- VESA Montaj Standartı Desteği
- PIP (Resim içinde Resim) Fonksiyonu
- POP (Resim üstünde Resim) Fonksiyonu
- Multimedya uygulamaları için 2 adet genişleme arayüzü
- Reklam veya bilgilendirme amaçlı tekli veya bölünmüş ekran desteği
- Uzaktan Kumanda

